



## Fok indhaler X-40

Det fok indhal system vi anvender på X<sup>2</sup>box er skjult under dækket... dels for at man ikke snubler idet, men også for at det ikke 'skæmmer' for meget. Men det virker ganske godt.

Det er lidt svært at vise et billede, da det for det meste er skjult under dæk. Nedenfor har du dog 2 billeder der viser installationen over dæk.

Det er vigtigt at indhaleren, i langskibs plan, er placeret ud og fokkens skødepunkt, så skødevinklen ikke ændres for meget når indhaleren bruges.

### Et par tekniske detaljer omkring løsningen:

- "indfokkeren" er monteret, så bagbord trimmes i styrbord side
  - Derved kan man anvende den "deckorganizer" der er i modsatte side.. så man ikke skal montere ny blokke mm.
- Fra et øje ved mastens bund trækkes et tov til en ring (til fokkeskødet) (link <http://www.quantumsails.dk/webshop/produkt/antal-alu-ring-20-mm>), som derefter føres over i modsatte side (se foto 1)
- Under dækket fastgøres dette tovværk til en flad dobbeltblok, som via et snoresystem og en anden blok er udveksling til (se nedenstående skitse)
- Blokken monteres på en bøjle lige foran aflasterene (se foto) og bundet fast. Husk der er stor belastning af denne bøjle
- For at der ikke opstår tovkao, har jeg tillige monteret en elastik der hele tiden holder bloksystemet under dæk opstrammet.

### Et par vigtige detaljer:

- Husk der er stor belastning på systemet. Anvend derfor kun tovværk



der kan holde til belastning

- Check tovværk og systemet løbende .... da de kan blive slidt pga det store træk.

